
SCHNEIDSTEMPEL MIT POSAUNENHALS, ABGESETZT, RUND, MIT ABDRÜCKSTIFT, ~DIN 5118 FORM F



2716.



2716. Schneidstempel mit Posaunenhals, abgesetzt, Rund, mit Abdrückstift, ~DIN 5118 Form F

							I	71	80	90	100	120
d ₁ / (Bestellziffer)	d_2	Р	I ₁ / Bestellziffer	а	k	r	(Bestellbuchstabe)	(D)	(E)	(F)	(G)	(J)
5 / (3)	7	2 - 4.9	13 (3) 19 (4)	1,5	4	10		•	•	•	•	•
6 / (4)	9	2.5 - 5.9	13 (3) 19 (4)	1,5	4	10		•	•	•	•	•
8 / (5)	11	4 - 7.9	19 (4) 25 (5)	1,5	4	12		•	•	•	•	•
10 / (6)	14	5 - 9.9	19 (4) 25 (5)	1,5	4	15		•	•	•	•	•
13 / (7)	17	6 - 12.9	19 (4) 25 (5)	1,5	4	15		•	•	•	•	•
16 / (8)	20	8 - 15.9	19 (4) 25 (5)	1,5	4	15		•	•	•	•	•
20 / (9)	25	10 - 19.9	19 (4) 25 (5)	1,5	4	15		•	•	•	•	•

Werkstoff:

HSS Härte:

Schaft 62-66 HRC Kopf 45-55 HRC

Werkstoffbeschreibung und andere Werkstoffe siehe am Anfang des Kapitels E.

Ausführung:

Stempelschaft feinstgeschliffen. Stempelkopf warmgestaucht und angelassen.

Hinweis:

Passender Zapfensenker 2284.00. Passender Aufnahmering 2284.00.01.

Bestell-Beispiel:

2716.7G4.0720 Form: Rund $P = \emptyset 7,2 \text{ mm}$ = 0720 Stempelschneidlänge: I₁ Bestellziffer 19 mm Länge: I Bestellbuchstabe = (G) 100 mm Bestellziffer Durchmesser: d_1 13 mm Typ: Bestellziffer mit Posaunenhals Ausführung: Bestellziffer Rund = (1)Schneidstempel: mit Abdrückstift = 27